

国土数値情報(市町村役場等及び公的集会施設)

製品仕様書

第 3.0.1 版

令和 8 年 8 月

国土交通省 政策統括官付 地理空間情報課

【改定履歴】

版	更新日	改定内容
第 1.0 版	2010 年 3 月	地理情報標準プロファイル(JPGIS)ver.1.0 準拠
第 2.0 版	2012 年 3 月	地理情報標準プロファイル(JPGIS)のバージョンアップに伴う改訂(符号化仕様は GML 準拠)
第 3.0 版	2023 年 3 月	地理情報標準プロファイル(JPGIS)2014 に対応 座標系を JGD2011 に変更
第 3.0.1 版	2026 年 8 月	符号化仕様の修正

目次

1 概覧.....	1
1.1 空間データ製品仕様書の作成情報.....	1
1.2 目的	1
1.3 適用範囲.....	1
1.4 引用規格.....	2
1.5 用語と定義.....	2
1.6 略語	2
1.7 参考資料.....	2
2 適用範囲.....	3
2.1 適用範囲識別.....	3
2.2 階層レベル	3
3 データ製品識別.....	4
3.1 製品仕様識別.....	4
4 データ内容および構造.....	5
4.1 応用スキーマクラス図および応用スキーマ文書.....	5
4.1.1 国土数値情報応用スキーマパッケージ	5
4.1.2 施設パッケージ	6
4.1.3 国・都道府県の機関パッケージ	7
4.1.4 共通パッケージ	10
4.2 空間スキーマプロファイル.....	10
4.3 時間スキーマプロファイル.....	10
5 参照系	10
5.1 座標参照系	10
5.2 時間参照系	10
6 データ品質.....	11
7 データ製品配布.....	13
7.1 配布書式情報.....	13
7.2 配布媒体情報.....	13
8 メタデータ	14
付属資料-1 符号化仕様作成のためのタグ一覧.....	1
付属資料-2 符号化仕様	2

1 概覧

1.1 空間データ製品仕様書の作成情報

本製品仕様書の作成に関する情報は以下のとおりとする。

- 空間データ製品仕様書の題名：国土数値情報（市町村役場等及び公的集会施設）製品仕様書 第3.0.1版
- 日付：2026年8月26日
- 作成者：国土交通省 政策統括官付 地理空間情報課
- 言語：日本語
- 分野：施設
- 文書書式：PDF

1.2 目的

国土数値情報は、国土形成計画、国土利用計画などの国土計画の策定や実施の支援のために作られたものであるが、各分野で広く利用されることも想定している。

本データは、市区町村役場、支所、出張所、連絡所、および公的集会施設国の市町村役場等及び公的集会施設の位置及び種別、名称、住所等のデータを整備したものである。

1.3 適用範囲

本製品仕様書が適用されるデータの適用範囲は以下のとおりである。

- 空間範囲：日本全国
- 時間範囲：本製品仕様書に基づき作成されるデータの作成年度まで

1.4 引用規格

本製品仕様書は以下の規格から引用する。

- 地理情報標準プロファイル(JPGIS)2014 令和元年 7 月

1.5 用語と定義

本製品仕様書で使用される専門用語とその定義は、以下の資料に従う。

- 地理情報標準プロファイル(JPGIS)2014「付属書 5(規定)定義」
- 国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課 GIS ホームページ ガイダンス
URL: <https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/gis/guidance/index.html>

1.6 略語

本製品仕様書で使用される略語は、以下のとおりとする。

- JPGIS: Japan Profile for Geographic Information Standards
- JMP: Japan Metadata Profile
- UML: Unified Modeling Language

1.7 参考資料

国土数値情報で使用するコードリスト等については、以下のサイトを参照。

国土数値情報ダウンロードサービス

URL <https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/>

2 適用範囲

本製品仕様書の適用範囲は次のとおりとする。

2.1 適用範囲識別

- 国土数値情報(市町村役場等及び公的集会施設)製品仕様書第 3.0.1 版 適用範囲

2.2 階層レベル

データ集合

3 データ製品識別

3.1 製品仕様識別

本製品仕様書に基づくデータ製品の識別は、次のとおりとする。

■ 空間データ製品の名称

国土数値情報(市町村役場等及び公的集会施設)データ

■ 日付

2023 年 3 月 24 日

■ 問合せ先

国土情報提供サイト運営事務局

<https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/inquiry.html>

■ 地理記述

日本全国


4 データ内容および構造

本章では、本製品仕様書が扱う国土数値情報に関する UML クラス図および定義文書を記す。

4.1 応用スキーマクラス図および応用スキーマ文書


4.1.1 国土数値情報応用スキーマパッケージ

このパッケージは、国土数値情報応用スキーマを構成する各パッケージの依存関係を示したものである。国土数値情報応用スキーマは、国土数値情報を分類したパッケージと、国土数値情報応用スキーマで共通に使用するコードリスト等をまとめた共通パッケージより構成される。国土数値情報応用スキーマに含まれる地物およびメッシュは、指定地域や沿岸域等のカテゴリにおいて定義される。



4.1.2 施設パッケージ




このパッケージは、施設に関するパッケージをまとめたものである。



4.1.3 国・都道府県の機関パッケージ

このパッケージは、国・都道府県の機関に関する内容をまとめたものである。

4.1.3.1 応用スキーマクラス図



4.1.3.2 応用スキーマ文書

市町村役場等及び公的集会施設

上位クラス: 国土数値情報地物

抽象/具象区分: 具象

属性

位置: GM_Point

市役所、区役所、町役場、村役場、及びこれらの支所、出張所、連絡所等、及び市区町村が主体的に設置・管理・運営する公民館、集会所等の公的集会施設の位置。

行政区域コード: 行政コード

都道府県コードと市区町村コードからなる、行政区を特定するためのコード。JIS 規格 (JIS X 0401, JIS X 0402) に準拠する。

■ 定義域

「行政コード」がとりうる値。

施設分類: 施設分類コード

当該施設の用途による分類。

■ 定義域

「施設分類コード」がとりうる値。

➤ コードリスト「施設分類コード」の内容

対象施設	コード
本庁(市役所、区役所、町役場、村役場)	1
支所、出張所、連絡所	2
上記以外の行政サービス施設	3
公立公民館	4
集会施設	5

市町村役場は住民異動、戸籍届出、印鑑登録等の諸手続き、及び住民票の写し等の諸証明書の交付申請に対応する窓口のある、本庁(市役所、区役所、町役場、村役場)と、本庁以外の支所、総合支所、庁舎、出張所、連絡所、行政センターがつくもの、及び上記以外の庁舎に類するものとして、住民票の写しの交付等の住民サービスに特化した施設がある。その名称は、地域センター、市民センター、まちづくりセンター、サービスセ

ンター等。データ取得時にコード 2 と 3 の判断がつかなかった場合はコード 3 とする。

公立公民館(4)を分類する施設は、名称に公民館の記載のあるもの、公民館一覧や条文に記載されているもの。近年、施設名称が大きく変化していく傾向にあり、主にコミュニティセンター等に名称を変更した施設と公民館の名称が残る施設が混在しており、施設内容等の確認の上、分類する。

集会施設(5)を分類する施設は、名称に集会所の記載があるものが多いが、コード 4 の公民館に類しないと判断したものすべての公的集会施設が分類される。

名称:CharacterString

当該施設の名称。

所在地:CharacterString

当該施設の都道府県名を省いた所在地。

4.1.4 共通パッケージ

このパッケージは、国土数値情報応用スキーマで共通に使用するコードリストをまとめたものである。

4.2 空間スキーマプロファイル

国土数値情報の空間スキーマプロファイルは「地理情報標準プロファイル(JPGIS)2014 空間スキーマ」を採用する。

4.3 時間スキーマプロファイル

国土数値情報の時間スキーマプロファイルは「地理情報標準プロファイル(JPGIS)2014 時間スキーマ」を採用する。

5 参照系

5.1 座標参照系

参照系識別子:JGD2011 /(B, L)

5.2 時間参照系

参照系識別子:GC/JST

6 データ品質

品質要素	完全性・過剰
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	データ集合内に、原典資料と対応関係がとれないデータが存在すれば、それを過剰なデータとカウントする。
データ品質評価手法	原典資料との比較による全数検査
適合品質水準	過剰データ数 0 個

品質要素	完全性・漏れ
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	データ集合内に、原典資料と対応関係がとれないデータが存在すれば、それをデータの漏れとカウントする。
データ品質評価手法	原典資料との比較による全数検査
適合品質水準	過剰データ数 0 個

品質要素	論理一貫性・書式一貫性
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	データ集合の書式が、整形式となっていない箇所(XML 文書の構文として正しくない箇所)の割合を計算する。
データ品質評価手法	XML パーサによる全数検査
適合品質水準	誤率 0%

品質要素	論理一貫性・概念一貫性
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	符号化仕様が規定する XML スキーマに対する、データ集合に存在する矛盾の割合を計算する。
データ品質評価手法	XML パリデータによる全数検査
適合品質水準	誤率 0%

品質要素	論理一貫性・定義域一貫性
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	地物属性インスタンスの値が、応用スキーマが規定する定義域の範囲外にある場合にエラーとしてその個数を数え、その割合を計算する。以下の場合にエラーとする。 ・空間属性及び時間属性が、適用範囲内に含まれない場合。 ・コードリストで表される主題属性の値が、定義されたコードリストの値に含まれない場合。 誤率(%)=(定義域の範囲外にある値を持つ地物属性の数 / 地物属性の総数) * 100
データ品質評価手法	検査プログラムによる全数検査
適合品質水準	誤率 0%

品質要素	位置正確度・絶対正確度
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	国土地理院が発行されている地理院地図を重ねて表示し、該当施設の建物外周内に位置のズレを検証する。 誤率(%)=(定義域の範囲外にある値を持つ地物属性の数 / 地物属性の総数) *100
データ品質評価手法	全数検査
適合品質水準	誤率 0%

品質要素	主題正確度・非定量的主題属性の正しさ
データ品質適用範囲	データ集合全体
データ品質評価尺度	地物属性の名称、所在地を原典資料と比較し、原典資料に記載されている内容と一致しない地物の割合を算出する。 誤率(%)=(内容が一致しない地物属性の数 / 地物属性の総数)* 100
データ品質評価手法	全数検査
適合品質水準	誤率 0%

7 データ製品配布

7.1 配布書式情報

■ 書式名称

JPGIS2014 付属書 12(規定)地理マーク付け言語(GML)

■ 符号化仕様

国土数値情報応用スキーマの XML Schema は、JPGIS2014(GML)付属書 12 の符号化規則に従う。また、国土数値情報応用スキーマが参照する基本データ型スキーマ、空間スキーマ、時間スキーマ等の標準スキーマの XML Schema は、次の URL に掲載されている XML Schema を使用する。

<http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd>

国土数値情報(市町村役場等及び公的集会施設)応用スキーマで使用する名前空間および名前空間接頭辞は次のとおりとし、XML Schema は、付属資料参照のこと。

名前空間:<http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/schemas/ksj-app>

名前空間接頭辞:ksj

■ 文字集合

UTF-8

■ 言語

日本語

7.2 配布媒体情報

■ 単位

都道府県

■ 媒体名

下記サイトよりダウンロード。下記サイトでは、国土数値情報を無償で一般公開している。

国土数値情報ダウンロードサービス(JPGIS 準拠データ)

URL <https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/>

8 メタデータ

本製品仕様書のメタデータは, JMP2.0 を採用する。

国土数値情報(市町村役場等及び公的集会施設)製品仕様書

第 3.0.1 版

付属資料

付属資料-1 符号化仕様作成のためのタグ一覧

		クラス	属性・関連役割	型	タグ名	英語名
施設						
	P05	市町村役場・公的集会施設				
		市町村役場・公的集会施設			LocalGovernmentOfficeAndPublicMeetingFacility	Local government office, etc. and public meeting facility
			地点	GM_Point	position	position
			行政区域コード	行政コード	administrativeAreaCode	administrative area code
			施設分類	施設分類コード	publicOfficeClassification public office	public office classification
			名称	CharacterString	publicOfficeName	public office name
			所在地	CharacterString	address	address

付属資料-2 符号化仕様

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:ksj="http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/schemas/ksj-app"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
  xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/schemas/ksj-app"
  elementFormDefault="qualified"
  version="3.0">
  <!-- 外部参照 -->
  <xsd:import namespace="http://www.opengis.net/gml/3.2"

schemaLocation="http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19136_Sc
hemas/gml.xsd" />
  <xsd:include schemaLocation="Ksj_Common.xsd" />
  <!-- 基底要素 -->
  <xsd:element name="Dataset">
    <xsd:complexType>
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">
          <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element ref="gml:AbstractGML" />
            <xsd:element ref="gml:CompositeValue" />
          </xsd:choice>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <!-- 要素定義 -->
  <xsd:element name="LocalGovernmentOfficeAndPublicMeetingFacility"
    type="ksj:LocalGovernmentOfficeAndPublicMeetingFacilityType"
    substitutionGroup="gml:AbstractFeature" />
  <xsd:complexType name="LocalGovernmentOfficeAndPublicMeetingFacilityType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>市町村役場等及び公の集会施設</xsd:documentation>
```

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexContent>
  <xsd:extension base="gml:AbstractFeatureType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="position" type="gml:PointPropertyType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>地点</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="administrativeAreaCode" type="gml:CodeType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>行政区域コード</xsd:documentation>
          <xsd:appinfo>
<gml:defaultCodeSpace>AdministrativeAreaCode.xml</gml:defaultCodeSpace>
          </xsd:appinfo>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="publicOfficeClassification"
        type="ksj:PublicOfficeClassificationCodeType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>施設分類</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="publicOfficeName" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>名称</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="address" type="xsd:string" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>所在地</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:extension>

```

```

</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType
  name="LocalGovernmentOfficeAndPublicMeetingFacilityPropertyType">
  <xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element ref="ksj:LocalGovernmentOfficeAndPublicMeetingFacility" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup" />
  <xsd:attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup" />
</xsd:complexType>
<xsd:complexType
  name="LocalGovernmentOfficeAndPublicMeetingFacilityMemberType">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="gml:AbstractMemberType">
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element ref="ksj:LocalGovernmentOfficeAndPublicMeetingFacility" />
      </xsd:sequence>
      <xsd:attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup" />
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="PublicOfficeClassificationCodeType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>施設分類コード</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:union
    memberTypes="ksj:PublicOfficeClassificationCodeEnumType
ksj:PublicOfficeClassificationCodeOtherType" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PublicOfficeClassificationCodeEnumType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <gml:description>本庁(市役所、区役所、町役場、村役場)</gml:description>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
            <xsd:appinfo>
                <gml:description>支所、出張所、連絡所</gml:description>
            </xsd:appinfo>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
        <xsd:annotation>
            <xsd:appinfo>
                <gml:description>上記以外の行政サービス施設</gml:description>
            </xsd:appinfo>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="4">
        <xsd:annotation>
            <xsd:appinfo>
                <gml:description>公立公民館</gml:description>
            </xsd:appinfo>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="5">
        <xsd:annotation>
            <xsd:appinfo>
                <gml:description>集会施設</gml:description>
            </xsd:appinfo>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PublicOfficeClassificationCodeOtherType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="other: 𐤀w{2,}" />
    </xsd:restriction>

```

```
</xsd:simpleType>  
</xsd:schema>
```